

电源: □220V □380V/1.5Kw

用户需预埋内径为25的标准电管, 并内穿5条电线至接线盒

按钮盒(随机附带)其安装位置应考虑到可看到调节板工作状态及雨水问题

接线盒
(86 x 86)

角钢 L75x75x4.8

300 75

防护保护角铁及鱼尾钩规格

说明:鱼尾钩规格:直径12mm x 长300mm

随机附送2个防撞胶其安装面要平整, 且适合打膨胀螺栓

技术要求:

- 1.用户预备的坑位必须方正、平直,且符合图纸的尺寸要求
- 2.用户需预先供应电源至高度调节板的按钮控制盒上
- 3.用户需预先根据图纸准备稳固的防撞包边保护角铁(如图所示)
- 4.混凝土基础强度等级为C20,底层厚度不得小于300mm

备注:

- 1.坑位宽度公差为:+5/-0mm
- 2.坑位其它公差为:+0/-5mm
- 3.所有尺寸为粉刷后的实际尺寸,以标明为准,单位为:mm
- 4.坑位斜对角公差: ±5mm

业主:

服务供应商:

Kedgin 上海科町门业有限公司

图纸名称

液压高度调节板

设计人

张平

批准

日期

产品型号

土建基础图

制图人

唐雯

单位

比例

以实际标明为准